



Złączka trójkowa nastawialna EVTO, stal nierdzewna

Złączka DIN 2353 trójkowa nastawialna, typ EVTO: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym oraz z gwintem wewnętrznym metrycznym z o-ringiem. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka DIN 2353 EVTO 6L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-06L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 68,47 zł (84,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójk		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.042		
Złączka DIN 2353 EVTO 8L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-08L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,54 zł (113,82 zł) +5szt 78,66 zł (96,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójk		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.053	
Złączka DIN 2353 EVTO 10L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-10L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,24 zł(141,75 zł) +5szt 97,95 zł(120,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.071	
Złączka DIN 2353 EVTO 12L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-12L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 125,13 zł(153,91 zł) +5szt 106,36 zł(130,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.097	
Złączka DIN 2353 EVTO 15L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-15L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 169,37 zł(208,33 zł) +5szt 143,96 zł(177,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.159		
Złączka DIN 2353 EVTO 18L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-18L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 270,64 zł (332,89 zł) +5szt 230,04 zł (282,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.239		
Złączka DIN 2353 EVTO 22L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-22L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 216,16 zł (265,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		

Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.308		
Złączka DIN 2353 EVTO 28L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-28L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 566,88 zł (697,26 zł) +5szt 481,85 zł (592,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.449		
Złączka DIN 2353 EVTO 35L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-35L-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 661,77 zł (813,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		

Masa [kg]		0.679	
Złączka DIN 2353 EVTO 42L, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-42L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 193,13 zł (1 467,55 zł) +5szt 1 014,16 zł (1 247,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		1.131	
Złączka DIN 2353 EVTO 6S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,70 zł (115,25 zł) +5szt 79,65 zł (97,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]		0.063	
Złączka DIN 2353 EVTO 8S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,69 zł (123,85 zł) +5szt 85,59 zł (105,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.079		
Złączka DIN 2353 EVTO 10S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-10S-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 86,94 zł (106,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.113		
Złączka DIN 2353 EVTO 12S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 136,19 zł(167,51 zł) +5szt 115,76 zł(142,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		

Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.136	
Złączka DIN 2353 EVTO 14S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-14S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 174,60 zł(214,76 zł) +5szt 148,41 zł(182,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.173	
Złączka DIN 2353 EVTO 16S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-16S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 273,55 zł(336,47 zł) +5szt 232,51 zł(285,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.239	

Złączka DIN 2353 EVTO 20S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-20S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 346,30 zł(425,95 zł) +5szt 294,35 zł(362,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.388		
Złączka DIN 2353 EVTO 25S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-25S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 540,11 zł(664,34 zł) +5szt 459,09 zł(564,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.652		
Złączka DIN 2353 EVTO 30S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-30S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 757,20 zł(931,36 zł) +5szt 643,62 zł(791,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.905		
Złączka DIN 2353 EVTO 38S, AISI 316 Indeks: HD-EVTO-38S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 190,80 zł(1 464,68 zł) +5szt 1 012,18 zł(1 244,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	1.462		