



Złączka trójnikowa nastawialna niesymetryczna EVL, stal węglowa, cynko-nikiel

Złączka DIN 2353 trójnikowa nastawialna niesymetryczna, typ EVL: gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka (uszczelnienie - pierścień zacinający) oraz gniazda 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka DIN 2353 EVL 6L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-06L-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,11 zł (29,66 zł) +10szt 18,87 zł (23,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0,04		
Złączka DIN 2353 EVL 8L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-08L-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,00 zł (8,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.045	
Złączka DIN 2353 EVL 10L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-10L-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,26 zł (33,53 zł) +10szt 21,33 zł (26,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.055	
Złączka DIN 2353 EVL 12L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-12L-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,79 zł (37,87 zł) +10szt 24,09 zł (29,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.08	
Złączka DIN 2353 EVL 15L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-15L-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,11 zł (49,34 zł) +10szt 31,39 zł (38,61 zł)

Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.135		
Złączka DIN 2353 EVL 18L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-18L-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,07 zł (64,05 zł) +10szt 40,75 zł (50,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.19		
Złączka DIN 2353 EVL 22L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-22L-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,11 zł (98,54 zł) +10szt 62,69 zł (77,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0.26		
Złączka DIN 2353 EVL 28L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-28L-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,54 zł(147,03 zł) +10szt 93,55 zł(115,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0.37		
Złączka DIN 2353 EVL 35L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-35L-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,95 zł(201,66 zł) +10szt 128,31 zł(157,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		160	
Masa [kg]		0.58	
Złączka DIN 2353 EVL 42L, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-42L-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 226,09 zł (278,09 zł) +10szt 176,94 zł (217,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		160	
Masa [kg]		0.83	
Złączka DIN 2353 EVL 6S, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-06S-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,64 zł (34,00 zł) +10szt 21,63 zł (26,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.06	
Złączka DIN 2353 EVL 8S, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-08S-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,75 zł (37,82 zł) +10szt 24,06 zł (29,59 zł)

Dane techniczne	
Geometria	trójkąt
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630
Masa [kg]	0.075

Złączka DIN 2353 EVL 10S, Zn-Ni
 Indeks: HD-EVL-10S-CN

Na zamówienie

Po potwierdzeniu

+1szt 34,17 zł (42,03 zł)
 +10szt 26,74 zł (32,89 zł)

Dane techniczne	
Geometria	trójkąt
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630
Masa [kg]	0.08

Złączka DIN 2353 EVL 12S, Zn-Ni
 Indeks: HD-EVL-12S-CN

Na zamówienie

Po potwierdzeniu

+1szt 37,85 zł (46,56 zł)
 +10szt 29,62 zł (36,43 zł)

Dane techniczne	
Geometria	trójkąt
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.12		
Złączka DIN 2353 EVL 14S, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-14S-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,85 zł (72,39 zł) +10szt 46,06 zł (56,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.165		
Złączka DIN 2353 EVL 16S, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-16S-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 44,01 zł (54,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0,225	
Złączka DIN 2353 EVL 20S, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-20S-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,81 zł (103,09 zł) +10szt 65,59 zł (80,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M30x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M30x2	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0,34	
Złączka DIN 2353 EVL 25S, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-25S-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 124,52 zł (153,16 zł) +10szt 97,45 zł (119,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0,6	
Złączka DIN 2353 EVL 30S, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-30S-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,89 zł (205,27 zł) +10szt 130,61 zł (160,65 zł)

Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.85		
Złączka DIN 2353 EVL 38S, Zn-Ni Indeks: HD-EVL-38S-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 247,17 zł(304,02 zł) +10szt 193,43 zł(237,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny, nakrętka, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	1.25		