

Złączka trójkowa nastawialna niesymetryczna JIC "T" z GZ/GW UNF ze stali węglowej, typ EVT



Złączka trójkowa nastawialna niesymetryczna "T" z gwintem zewnętrznym oraz gwintem wewnętrznym UNF, nakrętka (uszczelnienie na stożku 37°). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka nast. trójk "T", GZ/GW JIC 7/16"-20 Indeks: HJ-EVT-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,66 zł (30,33 zł) +10szt 19,96 zł (24,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójk		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.04		
Złączka nast. trójk "T", GZ/GW JIC 1/2"-20 Indeks: HJ-EVT-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,78 zł (77,22 zł) +10szt 50,82 zł (62,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójk		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Masa [kg]		0.058	
Złączka nast. trójnik "T", GZ/GW JIC 9/16"-18 Indeks: HJ-EVT-09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,75 zł (36,59 zł) +10szt 24,08 zł (29,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		9/16"-18	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		9/16"-18	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.074	
Złączka nast. trójnik "T", GZ/GW JIC 3/4"-16 Indeks: HJ-EVT-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,26 zł (53,21 zł) +10szt 35,02 zł (43,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.13	
Złączka nast. trójnik "T", GZ/GW JIC 7/8"-14 Indeks: HJ-EVT-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,93 zł (67,56 zł) +10szt 44,47 zł (54,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14 - 15 - 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.208		
Złączka nast. trójnik "T", GZ/GW JIC 1.1/16"-12 Indeks: HJ-EVT-17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 83,42 zł (102,61 zł) +10szt 67,53 zł (83,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18 - 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.32		
Złączka nast. trójnik "T", GZ/GW JIC 1.5/16"-12 Indeks: HJ-EVT-21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 113,33 zł (139,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.5/16"-12		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		290	
Masa [kg]		0.5	
Złączka nast. trójkąt "T", GZ/GW JIC 1.5/8"-12 Indeks: HJ-EVT-26	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 154,18 zł (189,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.5/8"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30 - 32 mm, calowej 1.1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1.5/8"-12	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		240	
Masa [kg]		0.833	
Złączka nast. trójkąt "T", GZ/GW JIC 1.7/8"-12 Indeks: HJ-EVT-30	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 393,24 zł(483,69 zł) +10szt 318,34 zł(391,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/8"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1.7/8"-12	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		240	
Masa [kg]		1.296	