



Złączka trójkątnikowa "T" ORFS z GZ UNF ze stali węglowej

Złączka trójkątnikowa "T" ORFS z gwintem zewnętrznym UNF (uszczelnienie o-ring w rowku płaskiej powierzchni czołowej). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójkątnik "T" GZ ORFS 9/16"-18 Indeks: HO-T-09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,12 zł (77,64 zł) +10szt 51,10 zł (62,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkątnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.06		
Trójkątnik "T" GZ ORFS 11/16"-16 Indeks: HO-T-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 71,86 zł (88,39 zł) +10szt 58,17 zł (71,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkątnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		11/16"-16	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.11	
Trójnik "T" GZ ORFS 13/16"-16 Indeks: HO-T-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 38,05 zł (46,80 zł) +10szt 30,80 zł (37,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		13/16"-16	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		13/16"-16	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.131	
Trójnik "T" GZ ORFS 1"-14 Indeks: HO-T-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 95,61 zł (117,60 zł) +10szt 77,40 zł (95,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1"-14	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1"-14	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"	

Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.268	
Trójnik "T" GZ ORFS 1.3/16"-12 Indeks: HO-T-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 112,45 zł(138,31 zł) +10szt 91,03 zł(111,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.3/16"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1.3/16"-12	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.376	
Trójnik "T" GZ ORFS 1.7/16"-12 Indeks: HO-T-23	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 133,58 zł (164,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/16"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1.7/16"-12	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.552	
Trójnik "T" GZ ORFS 1.11/16"-12 Indeks: HO-T-27	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 206,37 zł(253,84 zł) +10szt 167,06 zł(205,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.11/16"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 28, 30, 32 mm, calowej 1.1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1.11/16"-12	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 28, 30, 32 mm, calowej 1.1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		280	
Masa [kg]		0.721	
Trójnik "T" GZ ORFS 2"-12 Indeks: HO-T-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 310,59 zł(382,03 zł) +10szt 251,43 zł(309,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		2"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 35, 38 mm, calowej 1.1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		2"-12	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 35, 38 mm, calowej 1.1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		280	
Masa [kg]		1.019	