



## Złączka trójnikowa T, stal węglowa

Złączka DIN 2353 trójnikowa, typ T: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintami zewnętrznymi metrycznymi. Występuje jako: LL (seria bardzo lekka), L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złączka DIN 2353 T 4LL</b> Indeks: HD-T-04LL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,38 zł (22,61 zł) +10szt 14,38 zł (17,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M8x1		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 4 mm, seria bardzo lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M8x1		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 4 mm, seria bardzo lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.012		
<b>Złączka DIN 2353 T 6LL</b> Indeks: HD-T-06LL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,38 zł (22,61 zł) +10szt 14,38 zł (17,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria bardzo lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria bardzo lekka		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0.012	
<b>Złączka DIN 2353 T 8LL</b> Indeks: HD-T-08LL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,23 zł (27,34 zł) +10szt 17,39 zł (21,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M12x1	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria bardzo lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M12x1	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria bardzo lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0.02	
<b>Złączka DIN 2353 T 6L</b> Indeks: HD-T-06L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,51 zł (24,00 zł) +10szt 15,27 zł (18,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M12x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M12x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.033	
<b>Złączka DIN 2353 T 8L</b> Indeks: HD-T-08L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,47 zł (26,41 zł) +10szt 16,80 zł (20,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.036		
<b>Złączka DIN 2353 T 10L</b> Indeks: HD-T-10L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,78 zł (30,48 zł) +10szt 19,39 zł (23,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.045		
<b>Złączka DIN 2353 T 12L</b> Indeks: HD-T-12L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,87 zł (34,28 zł) +10szt 21,81 zł (26,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.065		
<b>Złączka DIN 2353 T 15L</b> Indeks: HD-T-15L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,08 zł (44,38 zł) +10szt 28,23 zł (34,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.099		
<b>Złączka DIN 2353 T 18L</b> Indeks: HD-T-18L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 44,88 zł (55,20 zł) +10szt 35,12 zł (43,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		

		Masa [kg]	0.163
<b>Złączka DIN 2353 T 22L</b> Indeks: HD-T-22L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 65,42 zł (80,47 zł) +10szt 51,20 zł (62,98 zł)
Dane techniczne			
		Geometria	trójkąt
		Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
		Rodzaj materiału	stal węglowa
		Pokrycie ochronne	cynkowanie
		Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY
		Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2
		Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka
		Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°
		Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
		Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2
		Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka
		Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°
		Maks. ciśnienie robocze [bar]	160
		Masa [kg]	0.199
<b>Złączka DIN 2353 T 28L</b> Indeks: HD-T-28L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,34 zł(127,11 zł) +10szt 80,87 zł(99,47 zł)
Dane techniczne			
		Geometria	trójkąt
		Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
		Rodzaj materiału	stal węglowa
		Pokrycie ochronne	cynkowanie
		Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY
		Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2
		Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka
		Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°
		Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
		Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2
		Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka
		Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°
		Maks. ciśnienie robocze [bar]	160
		Masa [kg]	0.365
<b>Złączka DIN 2353 T 35L</b> Indeks: HD-T-35L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 141,17 zł(173,64 zł) +10szt 110,48 zł(135,89 zł)
Dane techniczne			
		Geometria	trójkąt
		Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
		Rodzaj materiału	stal węglowa

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0,526		
<b>Złączka DIN 2353 T 42L</b> Indeks: HD-T-42L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 222,74 zł(273,97 zł) +10szt 174,32 zł(214,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0,869		
<b>Złączka DIN 2353 T 6S</b> Indeks: HD-T-06S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,87 zł (28,13 zł) +10szt 17,90 zł (22,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.05		
<b>Złączka DIN 2353 T 8S</b> Indeks: HD-T-08S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 25,29 zł (31,11 zł) +10szt 19,79 zł (24,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.067		
<b>Złączka DIN 2353 T 10S</b> Indeks: HD-T-10S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,45 zł (21,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.089		

<b>Złączka DIN 2353 T 12S</b> Indeks: HD-T-12S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 32,11 zł (39,50 zł) +10szt 25,13 zł (30,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.11		
<b>Złączka DIN 2353 T 14S</b> Indeks: HD-T-14S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,79 zł (68,62 zł) +10szt 43,67 zł (53,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.13		
<b>Złączka DIN 2353 T 16S</b> Indeks: HD-T-16S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 45,72 zł (56,24 zł) +10szt 35,78 zł (44,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		



Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.201		
<b>Złączka DIN 2353 T 20S</b> Indeks: HD-T-20S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 75,90 zł (93,36 zł)
	W oddziałach		+10szt 59,40 zł (73,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.261		
<b>Złączka DIN 2353 T 25S</b> Indeks: HD-T-25S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 105,39 zł (129,63 zł)
			+10szt 82,48 zł (101,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.501		
<b>Złączka DIN 2353 T 30S</b> Indeks: HD-T-30S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 139,78 zł(171,93 zł) +10szt 109,39 zł(134,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.727		
<b>Złączka DIN 2353 T 38S</b> Indeks: HD-T-38S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 216,78 zł(266,64 zł) +10szt 169,65 zł(208,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	1.227		