



Złączka wtykowa kątowa 90° nastawna z gwintem zewnętrznym, typ R34

Złączka wtykowa kątowa 90° nastawna z gwintem zewnętrznym, typ R34, przeznaczona do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 4 mm, GZ M5, tworzywo Indeks: MW-2L34001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,94 zł (14,69 zł) +10szt 9,65 zł (11,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	16,4		
Masa [kg]	0.004		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 4 mm, GZ M7, tworzywo Indeks: MW-2L34020	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 12,44 zł (15,30 zł) +10szt 10,05 zł (12,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M7x1		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	16.4		
Masa [kg]	0.005		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 4 mm, GZ BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L34002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,78 zł (13,26 zł) +10szt 8,71 zł (10,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	16.4		
Masa [kg]	0.01		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 4 mm, GZ BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L34003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,44 zł (15,30 zł) +10szt 10,05 zł (12,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		16.4	
Masa [kg]		0.018	
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 6 mm, GZ M5, tworzywo Indeks: MW-2L34006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,53 zł (12,95 zł) +10szt 8,51 zł (10,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M5x0,8	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		18	
Masa [kg]		0.004	
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 6 mm, GZ M7, tworzywo Indeks: MW-2L34021	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 16,08 zł (19,78 zł) +10szt 13,00 zł (15,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M7x1	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		19	
Masa [kg]		0.005	

Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 6 mm, GZ BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L34007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,78 zł(13,26 zł) +10szt 8,71 zł(10,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	19		
Masa [kg]	0.008		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 6 mm, GZ BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L34008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,24 zł(15,06 zł) +10szt 9,90 zł(12,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	19		
Masa [kg]	0.015		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 8 mm, GZ BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L34009	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,57 zł(15,46 zł) +10szt 10,17 zł(12,51 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	20.2		
Masa [kg]	0.008		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 8 mm, GZ BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L34010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,99 zł (14,75 zł) +10szt 9,70 zł (11,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	20.2		
Masa [kg]	0.016		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 8 mm, GZ BSP 3/8", tworzywo Indeks: MW-2L34011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,98 zł (18,43 zł) +10szt 12,11 zł (14,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		

Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	20.2		
Masa [kg]	0.029		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 10 mm, GZ BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L34013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 16,36 zł (20,12 zł) +10szt 13,23 zł (16,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	23.3		
Masa [kg]	0.012		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 10 mm, GZ BSP 3/8", tworzywo Indeks: MW-2L34014	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,71 zł (23,01 zł) +10szt 15,13 zł (18,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	23.3		
Masa [kg]	0.025		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 12 mm, GZ BSP 3/8", tworzywo Indeks: MW-2L34016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 22,22 zł (27,33 zł) +10szt 17,96 zł (22,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	25.2		
Masa [kg]	0		
Przyłączka kątowa nastawna RL34 wąż 12 mm, GZ BSP 1/2", tworzywo Indeks: MW-2L34017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,40 zł (31,24 zł) +10szt 20,53 zł (25,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12
Długość L [mm]	25.2
Masa [kg]	0.038