



Złączka wtykowa kątowa 90° z gwintem zewnętrznym BSP, typ PLM

Przyłączka kątowa 90° z gwintem zewnętrznym BSP, seria S, typ PLM. Ekonomiczne rozwiązanie do łączenia elastycznych węży pneumatycznych o metrycznej kalibrowanej średnicy zewnętrznej. Łatwe i szybkie w użyciu. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podciśnienie: 0,99 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka kątowa PLM, wąż 4 mm, GZ 1/8" BSP Indeks: SH-PLM-04-02B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,67 zł(4,51 zł) +10szt 2,72 zł(3,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.011		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 4 mm, GZ 1/4" BSP Indeks: SH-PLM-04-04B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,76 zł(7,08 zł) +10szt 4,27 zł(5,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.016	
Przyłączka kątowa PLM, wąż 4 mm, GZ 3/8" BSP Indeks: SH-PLM-04-06B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,44 zł(10,38 zł) +10szt 6,26 zł(7,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		4 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.022	
Przyłączka kątowa PLM, wąż 6 mm, GZ 1/8" BSP Indeks: SH-PLM-06-02B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,47 zł(5,50 zł) +10szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.01	
Przyłączka kątowa PLM, wąż 6 mm, GZ 1/4" BSP Indeks: SH-PLM-06-04B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,76 zł(7,08 zł) +10szt 4,27 zł(5,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.014		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 6 mm, GZ 3/8" BSP Indeks: SH-PLM-06-06B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,29 zł(10,20 zł) +10szt 6,15 zł(7,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.023		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 6 mm, GZ 1/2" BSP Indeks: SH-PLM-06-08B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,70 zł(15,62 zł) +10szt 9,42 zł(11,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.037		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 8 mm, GZ 1/8" BSP Indeks: SH-PLM-08-02B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,07 zł(7,47 zł) +10szt 4,51 zł(5,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.014		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 8 mm, GZ 1/4" BSP Indeks: SH-PLM-08-04B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,37 zł(7,84 zł) +10szt 4,73 zł(5,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.015		

Przyłączka kątowa PLM, wąż 8 mm, GZ 3/8" BSP Indeks: SH-PLM-08-06B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,92 zł(10,97 zł) +10szt 6,62 zł(8,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.026		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 8 mm, GZ 1/2" BSP Indeks: SH-PLM-08-08B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,01 zł(17,23 zł) +10szt 10,39 zł(12,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.038		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 10 mm, GZ 1/8" BSP Indeks: SH-PLM-10-02B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,21 zł(12,56 zł) +10szt 7,57 zł(9,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		

Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.024		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 10 mm, GZ 1/4" BSP Indeks: SH-PLM-10-04B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,84 zł (13,33 zł) +10szt 8,04 zł (9,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.025		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 10 mm, GZ 1/2" BSP Indeks: SH-PLM-10-08B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,97 zł (19,64 zł) +10szt 11,85 zł (14,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.043	
Przyłączka kątowa PLM, wąż 10 mm, GZ 3/8" BSP Indeks: SH-PLM-10-06B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,97 zł (13,49 zł) +10szt 8,14 zł (10,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.031	
Przyłączka kątowa PLM, wąż 12 mm, GZ 1/8" BSP Indeks: SH-PLM-12-02B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,19 zł (18,68 zł) +10szt 11,27 zł (13,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.029	
Przyłączka kątowa PLM, wąż 12 mm, GZ 1/4" BSP Indeks: SH-PLM-12-04B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,97 zł (19,64 zł) +10szt 11,85 zł (14,58 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.031		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 12 mm, GZ 3/8" BSP Indeks: SH-PLM-12-06B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,24 zł (19,98 zł) +10szt 12,05 zł (14,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.033		
Przyłączka kątowa PLM, wąż 12 mm, GZ 1/2" BSP Indeks: SH-PLM-12-08B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,92 zł (20,81 zł) +10szt 12,55 zł (15,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.05	
Przyłączka kątowa PLM, wąż 14 mm, GZ 1/4" BSP Indeks: SH-PLM-14-04B		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 25,52 zł (31,39 zł) +10szt 18,94 zł (23,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		14 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.03	
Przyłączka kątowa PLM, wąż 14 mm, GZ 3/8" BSP Indeks: SH-PLM-14-06B		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 26,15 zł (32,16 zł) +10szt 19,41 zł (23,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		14 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	

Masa [kg]		0.037	
Przyłączka kątowna PLM, wąż 14 mm, GZ 1/2" BSP Indeks: SH-PLM-14-08B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,69 zł (35,29 zł) +10szt 21,28 zł (26,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	14 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]		0.049	
Przyłączka kątowna PLM, wąż 16 mm, GZ 3/8" BSP Indeks: SH-PLM-16-06B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,52 zł (31,39 zł) +10szt 18,94 zł (23,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	16 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]		0.036	
Przyłączka kątowna PLM, wąż 16 mm, GZ 1/2" BSP Indeks: SH-PLM-16-08B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,69 zł (35,29 zł) +10szt 21,28 zł (26,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		

Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	16 mm
Opis przyłącza	złącze wtykowe
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR
Typ przyłącza 2	GZ BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0.051