



Złączka wtykowa kątowa 90° z gwintem zewnętrznym BSPT, stal nierdzewna, AI-60110

Wysokiej jakości przyłącze kątowe 90° z gwintem zewnętrznym BSPT, wykonane w całości ze stali AISI 316L, seria 60110. Brak elementów plastikowych, oraz uszczelnienia z vitonu zapewniają wysoką odporność na działanie czynników korozyjnych i substancji chemicznych. Stosowane w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i w medycynie. Materiał: stal AISI 316L. Temperatura pracy: od -15°C do +225°C. Ciśnienie robocze: 15 bar. Podciśnienie: 0,99 bar. Uszczelnienie: viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 4 mm, GZ 1/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-04-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,01 zł(140,23 zł) +10szt 102,61 zł(126,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.014		
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 4 mm, GZ 1/4" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-04-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 124,35 zł(152,95 zł) +10szt 111,92 zł(137,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.016	
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 6 mm, GZ 1/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-06-02		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 114,62 zł(140,98 zł) +10szt 103,16 zł(126,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.019	
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 6 mm, GZ 1/4" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-06-04		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 132,00 zł(162,36 zł) +10szt 118,80 zł(146,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.023	
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 8 mm, GZ 1/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-08-02		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 134,74 zł(165,73 zł) +10szt 121,27 zł(149,16 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0		
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 8 mm, GZ 1/4" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-08-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 136,91 zł(168,40 zł) +10szt 123,22 zł(151,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.027		
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 10 mm, GZ 1/4" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-10-04	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 180,73 zł(222,30 zł) +10szt 162,65 zł(200,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		

Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.046	
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 10 mm, GZ 3/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-10-06		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 184,77 zł(227,27 zł) +10szt 166,29 zł(204,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.06	
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 10 mm, GZ 1/2" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-10-08		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 191,33 zł(235,34 zł) +10szt 172,20 zł(211,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.07	

Przyłączka kątowa nastawna, wąż 12 mm, GZ 3/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-12-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 236,49 zł(290,88 zł) +10szt 212,84 zł(261,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.072		
Przyłączka kątowa nastawna, wąż 12 mm, GZ 1/2" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60110-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 243,06 zł(298,96 zł) +10szt 218,75 zł(269,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.081		