



Złączka wtykowa kątowa nastawna z gwintem zewnętrznym, typ R31

Złączka wtykowa kątowa nastawna z gwintem zewnętrznym, typ R31, przeznaczona do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 16 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 4 mm, GZ M5 Indeks: MW-2L31001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,81 zł (18,22 zł) +10szt 11,98 zł (14,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.011		
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 4 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-2L31002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,18 zł (16,21 zł) +10szt 10,66 zł (13,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.016	
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 4 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2L31003		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 15,89 zł (19,54 zł) +10szt 12,85 zł (15,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		4 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.021	
Przyłączka kątowa nastawna R31 wąż 5 mm, GZ M5 Indeks: MW-2031004		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 16,47 zł (20,26 zł) +10szt 13,32 zł (16,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		5 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M5x0,8	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.017	
Przyłączka kątowa nastawna R31 wąż 5 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-2031005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,98 zł (18,43 zł) +10szt 12,11 zł (14,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		5 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.023	
Przyłączka kątowa nastawna R31 wąż 5 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2031006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,16 zł (21,11 zł) +10szt 13,88 zł (17,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		5 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.027	

Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 6 mm, GZ M5 Indeks: MW-2L31007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,40 zł (16,48 zł) +10szt 10,84 zł (13,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.012		
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 6 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-2L31008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,33 zł (15,17 zł) +10szt 9,97 zł (12,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.017		
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 6 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2L31009	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,67 zł (18,04 zł) +10szt 11,86 zł (14,59 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.022		
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 8 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-2L31010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,43 zł (17,75 zł) +10szt 11,66 zł (14,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.02		
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 8 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2L31011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,17 zł (18,66 zł) +10szt 12,27 zł (15,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		

Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.025		
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 8 mm, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-2L31012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,94 zł (20,84 zł) +10szt 13,70 zł (16,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.039		
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 10 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2L31013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,40 zł (23,86 zł) +10szt 15,69 zł (19,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.036	
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 10 mm, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-2L31014		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 20,75 zł (25,52 zł) +10szt 16,78 zł (20,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.042	
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 10 mm, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-2031015		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 24,51 zł (30,15 zł) +10szt 19,82 zł (24,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	

Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.057	
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 12 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-2031016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,74 zł (29,20 zł) +10szt 19,19 zł (23,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.062	
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 12 mm, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-2031017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,04 zł (29,57 zł) +10szt 19,44 zł (23,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.068	

Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 12 mm, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-2031018	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,41 zł (33,71 zł) +10szt 22,17 zł (27,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.073		
Przyłączka kątowa nastawna RL31 wąż 14 mm, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-2031019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,72 zł (40,25 zł) +10szt 26,46 zł (32,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	14 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.07		