

Złączka wtykowa prosta redukcyjna, typ PUCM



Złącze proste redukcyjne ze złączami wtykowymi pod wąż o średnicy metrycznej, seria S, typ PUCM. Ekonomiczne rozwiązanie do łączenia elastycznych węży pneumatycznych o metrycznej kalibrowanej średnicy zewnętrznej. Łatwe i szybkie w użyciu. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podciśnienie: 0,99 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka prosta redukc. PUCM, węże 6 i 4 mm Indeks: SH-PUCM-06-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,02 zł(3,71 zł) +10szt 2,24 zł(2,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0.005		
Złączka prosta redukc. PUCM, węże 8 i 4 mm Indeks: SH-PUCM-08-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,54 zł(4,35 zł) +10szt 2,63 zł(3,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		36.5	
Masa [kg]		0.006	
Złączka prosta redukc. PUCM, węże 8 i 6 mm Indeks: SH-PUCM-08-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,71 zł(4,56 zł) +10szt 2,75 zł(3,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		36.5	
Masa [kg]		0.006	
Złączka prosta redukc. PUCM, węże 10 i 6 mm Indeks: SH-PUCM-10-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,26 zł(5,24 zł) +10szt 3,16 zł(3,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		43	
Masa [kg]		0.011	

Złączka prosta redukc. PUCM, węże 10 i 8 mm Indeks: SH-PUCM-10-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,37 zł(5,38 zł) +10szt 3,24 zł(3,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	43		
Masa [kg]	0.011		
Złączka prosta redukc. PUCM, węże 12 i 8 mm Indeks: SH-PUCM-12-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,76 zł(7,08 zł) +10szt 4,27 zł(5,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0.015		
Złączka prosta redukc. PUCM, węże 12 i 10 mm Indeks: SH-PUCM-12-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,03 zł(7,42 zł) +10szt 4,48 zł(5,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	49		
Masa [kg]	0.016		
Złączka prosta redukc. PUCM, węże 14 i 12 mm Indeks: SH-PUCM-14-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,80 zł (13,28 zł) +10szt 8,01 zł (9,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	14 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	51		
Masa [kg]	0.02		
Złączka prosta redukc. PUCM, węże 16 i 12 mm Indeks: SH-PUCM-16-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,80 zł (13,28 zł) +10szt 8,01 zł (9,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	16 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		64	
Masa [kg]		0.028	
Złączka prosta redukc. PUCM, węże 16 i 14 mm Indeks: SH-PUCM-16-14		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 15,69 zł (19,30 zł) +10szt 11,64 zł (14,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		16 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		14 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		65	
Masa [kg]		0.028	