



Złączka wtykowa prosta z gwintem zewnętrznym BSPT, stal nierdzewna, AI-60000

Wysokiej jakości przyłącze wtykowe proste z gwintem zewnętrznym BSPT, wykonane w całości ze stali AISI 316L, seria 60000. Brak elementów plastikowych, oraz uszczelnienia z vitonu zapewniają wysoką odporność na działanie czynników korozyjnych i substancji chemicznych. Stosowane w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i w medycynie. Materiał: stal AISI 316L. Temperatura pracy: od -15°C do +225°C. Ciśnienie robocze: 15 bar. Podciśnienie: 0,99 bar. Uszczelnienie: viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka prosta, wąż 4 mm, GZ 1/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-04-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,90 zł (55,23 zł) +10szt 40,41 zł (49,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.009		
Przyłączka prosta, wąż 4 mm, GZ 1/4" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-04-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,85 zł (61,32 zł) +10szt 44,87 zł (55,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.01	
Przyłączka prosta, wąż 6 mm, GZ 1/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-06-02		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 53,33 zł (65,60 zł) +10szt 48,00 zł (59,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.012	
Przyłączka prosta, wąż 6 mm, GZ 1/4" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-06-04		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 55,77 zł (68,60 zł) +10szt 50,19 zł (61,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.017	
Przyłączka prosta, wąż 8 mm, GZ 1/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-08-02		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 59,07 zł (72,66 zł) +10szt 53,16 zł (65,39 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.014		
Przyłączka prosta, wąż 8 mm, GZ 1/4" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-08-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,37 zł (74,26 zł) +10szt 54,34 zł (66,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.015		
Przyłączka prosta, wąż 10 mm, GZ 1/4" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-10-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,15 zł (96,12 zł) +10szt 70,33 zł (86,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		

Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.024	
Przylączka prosta, wąż 10 mm, GZ 3/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-10-06		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 86,28 zł (106,12 zł) +10szt 77,65 zł (95,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.026	
Przylączka prosta, wąż 12 mm, GZ 3/8" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-12-06		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 123,53 zł (151,94 zł) +10szt 111,17 zł (136,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		12 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.043	

Przyłączka prosta, wąż 12 mm, GZ 1/2" BSPT, AISI 316L Indeks: AI-60000-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,44 zł(169,05 zł) +10szt 123,69 zł(152,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.05		