



Złączka wtykowa "T" nastawna, długa z gwintem zewnętrznym, typ R37

Złączka wtykowa "T" nastawna, długa z gwintem zewnętrznym, typ R37, przeznaczona do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka trójnik T długi nastawny RL37 wąż 4 mm, GZ M5, tworzywo Indeks: MW-2L37001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 23,66 zł (29,10 zł) +10szt 19,13 zł (23,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.01		
Przyłączka trójnik T długi nastawny RL37 wąż 4 mm, GZ M7, tworzywo Indeks: MW-2L37020	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 23,66 zł (29,10 zł) +10szt 19,13 zł (23,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M7x1		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12		
Masa [kg]		0.011		
Przyłączka trójkąt T długi nastawny RL37 wąż 4 mm, GZ BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L37002		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 21,00 zł (25,83 zł) +10szt 16,98 zł (20,89 zł)
Dane techniczne				
Geometria		trójkąt		
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		4 mm		
Opis przyłącza		złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR		
Typ przyłącza 2		GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"		
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12		
Masa [kg]		0.018		
Przyłączka trójkąt T długi nastawny RL37 wąż 6 mm, GZ M5, tworzywo Indeks: MW-2L37006		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 24,54 zł (30,18 zł) +10szt 19,84 zł (24,40 zł)
Dane techniczne				
Geometria		trójkąt		
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm		
Opis przyłącza		złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR		
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M5x0,8		
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12		
Masa [kg]		0.009		

Przyłączka trójkąt T długi nastawny RL37 wąż 6 mm, GZ BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L37007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 19,29 zł (23,73 zł) +10szt 15,60 zł (19,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.019		
Przyłączka trójkąt T długi nastawny RL37 wąż 6 mm, GZ BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L37008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 22,80 zł (28,04 zł) +10szt 18,43 zł (22,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.031		
Przyłączka trójkąt T długi nastawny RL37 wąż 8 mm, GZ BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L37009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 25,73 zł (31,65 zł) +10szt 20,80 zł (25,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		

Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.02		
Przyłączka trójkąt T długi nastawny RL37 wąż 8 mm, GZ BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L37010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,22 zł (21,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	0.032		
Przyłączka trójkąt T długi nastawny RL37 wąż 10 mm, GZ BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L37012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 30,54 zł (37,56 zł) +10szt 24,69 zł (30,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ przyłącza 2	GZ BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12
Masa [kg]	0.038