



Zwijacz bębnowy do powietrza, wody seria E-250 / 310, stal węglowa

Kompletna zwijarka przeznaczona m. in. do przesyłu powietrza oraz zimnej i ciepłej wody. Do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Sprężyna zwijająca testowana dla 30000 cykli zwijania i rozwijania. Zgodna z dyrektywą ATEX II 3 GD c IIB TX. Standardowo w zestawie znajduje się wysokiej jakości wąż poliuretanowy ze sprężyną przeciwważięciową oraz złączem obrotowym pozwalającym na swobodną pracę z podłączonym do niego np. narzędziem pneumatycznym. Długość węża zasilającego: 1,5 m. Materiał: stal węglowa malowana proszkowo. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Bęben E-250 z wężem 5/16" / 12 m, 20 bar, stal węglowa Indeks: ED-42608-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 110,57 zł(1 366,00 zł) +3szt 1 041,16 zł(1 280,63 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 304		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węża [m]	12		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	5		
Bęben E-250 z wężem 3/8" / 10 m, 20 bar, stal węglowa Indeks: ED-42608-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 163,21 zł(1 430,75 zł) +3szt 1 090,51 zł(1 341,33 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 305		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węża [m]	10		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 3/8" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	0		
Bęben E-310 z węzłem 5/16" / 12 m, 20 bar, stal węglowa Indeks: ED-43108-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 257,95 zł(1 547,28 zł) +3szt 1 179,32 zł(1 450,56 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 306		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węza [m]	12		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	0		
Bęben E-310 z węzłem 5/16" / 15 m, 20 bar, stal węglowa Indeks: ED-43108-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 300,05 zł(1 599,06 zł) +3szt 1 218,80 zł(1 499,12 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 307		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węza [m]	15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		

Typ przyłącza (wylot)		GZ 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Masa [kg]		0	
Bęben E-310 z węzłem 5/16" / 20 m, 20 bar, stal węglowa Indeks: ED-43108-14		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 1 400,06 zł(1 722,07 zł) +3szt 1 312,55 zł(1 614,44 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)		automatyczny sprężynowy	
Typowe zastosowanie bębna		uniwersalny	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Materiał elementów w kontakcie z medium		stal AISI 308	
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)		tak	
Długość węża [m]		20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Typ przyłącza (wlot)		GZ 3/8" BSP	
Typ przyłącza (wylot)		GZ 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Masa [kg]		0	
Bęben E-310 z węzłem 3/8" / 12 m, 20 bar, stal węglowa Indeks: ED-43108-15		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 1 336,90 zł(1 644,39 zł) +3szt 1 253,34 zł(1 541,61 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)		automatyczny sprężynowy	
Typowe zastosowanie bębna		uniwersalny	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Materiał elementów w kontakcie z medium		stal AISI 309	
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)		tak	
Długość węża [m]		12	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Typ przyłącza (wlot)		GZ 3/8" BSP	
Typ przyłącza (wylot)		GZ 3/8" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Masa [kg]		0	

Bęben E-310 z węzłem 3/8" / 15 m, 20 bar, stal węglowa Indeks: ED-43108-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 421,11 zł(1 747,97 zł) +3szt 1 332,29 zł(1 638,72 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 310		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węza [m]	15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 3/8" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	0		