



Zwijacz bębnowy do wody, powietrza i detergentów E-254 / 314, ze stali nierdzewnej

Kompletna zwijarka przeznaczona m. in. do przesyłu powietrza, zimnej i ciepłej wody oraz detergentów. Do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Sprężyna zwijająca testowana dla 30000 cykli zwijania i rozwijania. Zgodna z dyrektywą ATEX II 3 GD c IIB TX. Standardowo w zestawie znajduje się wysokiej jakości wąż poliuretanowy ze sprężyną przeciwważeniową oraz złączem obrotowym pozwalającym na swobodną pracę z podłączonym do niego np. narzędziem pneumatycznym. Długość węża zasilającego: 1,5 m. Materiał: stal AISI 304. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Bęben E-254 z wężem 5/16" / 12 m, 20 bar, stal AISI 304 Indeks: ED-42708-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 605,33 zł (1 974,56 zł) +3szt 1 505,00 zł (1 851,15 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 304		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węża [m]	12		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	0		
Bęben E-254 z wężem 3/8" / 10 m, 20 bar, stal AISI 304 Indeks: ED-42708-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 498,00 zł (1 842,54 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 305		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węża [m]	10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		

Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 3/8" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	0		
Bęben E-314 z węzłem 5/16" / 12 m, 20 bar, stal AISI 304 Indeks: ED-43208-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 705,33 zł (2 097,56 zł) +3szt 1 598,75 zł (1 966,46 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 306		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węża [m]	12		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	0		
Bęben E-314 z węzłem 5/16" / 15 m, 20 bar, stal AISI 304 Indeks: ED-43208-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 747,44 zł (2 149,35 zł) +3szt 1 638,22 zł (2 015,01 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 307		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węża [m]	15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	0		

Bęben E-314 z węzłem 5/16" / 20 m, 20 bar, stal AISI 304 Indeks: ED-43208-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 847,44 zł(2 272,35 zł) +3szt 1 731,98 zł(2 130,34 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 308		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węza [m]	20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	0		
Bęben E-314 z węzłem 3/8" / 12 m, 20 bar, stal AISI 304 Indeks: ED-43208-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 789,55 zł(2 201,15 zł) +3szt 1 677,70 zł(2 063,57 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 309		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węza [m]	12		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 3/8" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Masa [kg]	0		
Bęben E-314 z węzłem 3/8" / 15 m, 20 bar, stal AISI 304 Indeks: ED-43208-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 873,76 zł(2 304,72 zł) +3szt 1 756,65 zł(2 160,68 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	uniwersalny		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 304
Materiał elementów w kontakcie z medium	stal AISI 310
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak
Długość węża [m]	15
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8
Średnica wewnętrzna [mm]	10
Typ przyłącza (wlot)	GZ 3/8" BSP
Typ przyłącza (wylot)	GZ 3/8" BSP
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70
Masa [kg]	8.913