



Zwijacz bębnowy MAJOR z węzem 15 m, tworzywo

Lekki bęben typu MAJOR w obudowie tworzywowej do eksploatacji w miejscach, gdzie wymagane są małe gabaryty np. samochody serwisowe, linie montażowe, stoły warsztatowe, itd. Wyposażony w węz poliuretanowy o długości 15 m. Dostępny w standardzie z zawieszem obrotowym. Wąż główny zakończony dodatkowo sprężyną przeciwwłamaniową. Materiał obudowy: tworzywo sztuczne. Temperatura pracy: do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Bęben MAJOR z węzem 5/16" / 15 m, 15 bar Indeks: ML-821100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 715,92 zł(880,58 zł) +3szt 671,18 zł(825,55 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	powietrze / woda		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węża [m]	15		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Typ przyłącza (wlot)	GW 1/4" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Masa [kg]	5.1		
Bęben MAJOR z węzem 3/8" / 15 m, 15 bar Indeks: ML-821300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 827,21 zł(1 017,47 zł) +3szt 775,50 zł(953,87 zł)
Dane techniczne			
Typ bębna (zwijarki)	automatyczny sprężynowy		
Typowe zastosowanie bębna	powietrze / woda		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Wąż w komplecie bębna (zwijarki)	tak		
Długość węża [m]	15		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Typ przyłącza (wlot)	GW 3/8" BSP		
Typ przyłącza (wylot)	GZ 3/8" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Masa [kg]	5.6		