



Zwój przewodu do chłodziwa, JETON

Zwój przewodu do chłodziwa wykonany z odpornego na korozję, rozpuszczalniki, oleje i smary acetalu, zapewniającego sztywność oraz sprężystość przewodów. Przeznaczony do niskociśnieniowego przesylu powietrza, wody, olejów oraz innych substancji stosowanych w procesach chłodzących oraz obróbce metali. Odporny na ścieranie i wibracje, zapewnia 100% stabilność położenia oraz nie powoduje uszkodzeń narzędzi skrawających. Bardzo łatwa w rozbudowie modułowa konstrukcja. Dostępny w czterech rozmiarach (średnica przełotu 1/4", 3/8", 1/2" i 3/4"). Dostępna długość: 15 m. Materiał: acetal. Ciśnienie robocze: do 3 bar, w zależności od średnicy. Maksymalny przepływ: 1700 l/godz, w zależności od średnicy. Temperatura pracy: do +65°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zwój przewodu L = 15 metrów (system 1/4") Indeks: JT-82051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3 386,88 zł (4 165,86 zł) +5szt 2 878,85 zł (3 540,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	POM - polioksymetylen (poliformaldehyd, poliacetal)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	69		
Masa [kg]	2.07		
Długość standardowa [m]	15		
Zwój przewodu L = 762 cm (system 3/8") Indeks: JT-83051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 862,78 zł (2 291,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	POM - polioksymetylen (poliformaldehyd, poliacetal)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	89		
Masa [kg]	2		
Długość standardowa [m]	0.762		
Zwój przewodu L = 15 metrów (system 3/8") Indeks: JT-83091	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 598,56 zł (4 426,23 zł) +5szt 3 058,78 zł (3 762,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	POM - polioksymetylen (poliformaldehyd, poliacetal)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		89	
Masa [kg]		2	
Długość standardowa [m]		15	
Zwój przewodu L = 15 metrów (system 1/2") Indeks: JT-84081		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 4 656,96 zł(5 728,06 zł) +5szt 3 958,42 zł(4 868,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		POM - polioksymetylen (poliformaldehyd, poliacetal)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa [kg]		4	
Długość standardowa [m]		15	
Zwój przewodu L = 15 metrów (system 3/4") Indeks: JT-86081		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 4 974,48 zł(6 118,61 zł) +5szt 4 228,31 zł(5 200,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		POM - polioksymetylen (poliformaldehyd, poliacetal)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		129	
Masa [kg]		0	
Długość standardowa [m]		15	